

Технологическое оборудование для перекачки нефтепродуктов

ЕКОКІТ 12/24В, 40 л/мин

1429 грн



Напряжение: 12В или 24В
 Ток: 21/15 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 40 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 3/4" x 3/4"
 Фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 3,4 кг

ЕКОКІТ 0 12/24В, 40л/мин

1765 грн



Напряжение: 12В или 24В
 Ток: 21/15 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 40 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 3/4" x 3/4"
 Впускное/выпускное отверстие
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 3,9 кг

КРТ 12/24В, 40л/мин

1765 грн



Напряжение: 12В или 24В
 Ток: 21/15 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 40 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 3/4" x 3/4"
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 3,9 кг

PB1 12В, 45 л/мин


3027 грн



Напряжение: 12В
 Ток: 21 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 45 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 4,7 кг

PB1 12/24В, 60л/мин

4623 грн



Напряжение: 12В или 24В
 Ток: 35/25 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 4 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 60 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 2 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 10 кг

P 12/24В - 45/60 л/мин

2942 грн



Напряжение: 12В / 24В
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 45/60 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,2 / 2 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 8 кг

Е 12/24В - 30/40 л/мин

3092 грн



Напряжение: 12В / 24В
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 30/40 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,2 / 2,4 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 7,5 кг

Е220 для масла 220В, до 28 л/мин

3363 грн



Напряжение: 220В
 Ток: 1,5 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 28 л/мин
 Давление на выходе, макс (ДТ): 2 бар
 Давление на выходе, макс (масло): 3 бар
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 3/4" x 3/4"
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Разрешенные жидкости: дизель, масло
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 9,5 кг

РА1, 220В, 60 л/мин

1990 грн



Напряжение: 220В
 Ток: 1,5 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 60 л/мин
 Давление на выходе, макс: 2 бар
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 7,9 кг

PA2, 220В, 80 л/мин

3487 грн



Напряжение: 220В
Ток: 3,5 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 80 л/мин
Давление на выходе, макс.: 2,5 бар
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 13,2кг

PA2, 220В, 100 л/мин

4287 грн



Напряжение: 220В
Ток: 4,1 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 100 л/мин
Давление на выходе, макс.: 2,5 бар
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 14,1 кг

KIT BATTERIA 12/24В, 40 л/мин

2185 грн



Напряжение: 12В или 24В
Ток: 21/15 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 40 л/мин
Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 3/4" x 3/4"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 7,2 кг

PTR 12/24В, 40 л/мин

2438 грн



Напряжение: 12В или 24В
 Ток: 21/15 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 40 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 3/4" x 3/4"
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 8,6 кг

FIX UP 60 без счетчика, 220В, 60 л/мин

3278 грн



Напряжение: 220В
 Ток: 2,6 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 60 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 15 кг

FIX UP 60 со счетчиком, 220В, 60 л/мин

5293 грн



Напряжение: 220В
 Ток: 2,6 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 60 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 16,5 кг

WALLSTATION 12/24В, 40 л/мин

4639 грн



Напряжение: 12В или 24В
 Ток: 21/13 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 40 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 1,3 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 3/4" x 3/4"
 Фильтр грубой очистки: есть
 Платформа для крепежа на стену: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 11,5 кг

WALLSTATION 12/24В, 60 л/мин

7109 грн



Напряжение: 12В или 24В
 Ток: 28/18 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс.: 60 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 2 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Платформа для крепежа на стену: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 16 кг

HI-FI 60, 220В, 60 л/мин

5463 грн



Напряжение: 220В
 Ток: 2,6 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 60 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 2 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Платформа для крепежа на стену: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 17,8 кг

HI-FI 80, 220В, 80 л/мин

7061 грн



Напряжение: 220В
 Ток: 3,5 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 80 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 2 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Платформа для крепежа на стену: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 23,3 кг

BASE 60, 220В, 60 л/мин

7145 грн



Напряжение: 220В
 Ток: 2,6 А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 60 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 2 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 22,5 кг

BASE 80, 220В, 80 л/мин

8321 грн



Напряжение: 220В
 Ток: 3,9А
 Класс защиты от влаги: IP 55
 Кнопка вкл./выкл.: есть
 Длина кабеля: 2 м
 Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 80 л/мин
 Давление на выходе, макс.: 2,5 бар
 Высота "сухого" всасывания: 2 м
 Перепускной клапан: есть
 Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
 Максимальная вязкость жидкости: дизель
 Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
 Вес брутто: 29,2 кг

ARMADILLO 60, 220В, 60 л/мин

7974 грн



Напряжение: 220В
Ток: 2,6 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 60 л/мин
Давление на выходе, макс.: 2 бар
Высота "сухого" всасывания: 2 м
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 32 кг

ARMADILLO 80, 220В, 80 л/мин

9926 грн



Напряжение: 220В
Ток: 3,9 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс.: 80 л/мин
Давление на выходе, макс.: 2,5 бар
Высота "сухого" всасывания: 2 м
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 38 кг

ARMADILLO 100, 220В, 100 л/мин

12856 грн



Напряжение: 220В
Ток: 4,6 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс.: 100 л/мин
Давление на выходе, макс.: 2,5 бар
Высота "сухого" всасывания: 2 м
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 44 кг

VISION 60, 220В, 60 л/мин

7974 грн



Напряжение: 220В
Ток: 2,6 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 60 л/мин
Давление на выходе, макс.: 2 бар
Высота "сухого" всасывания: 2 м
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 22 кг

VISION 80, 220В, 80 л/мин

9926 грн



Напряжение: 220В
Ток: 3,9 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 80 л/мин
Давление на выходе, макс.: 2,5 бар
Высота "сухого" всасывания: 2 м
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 28,5 кг

VISION 100, 220В, 100 л/мин

12856 грн



Напряжение: 220В
Ток: 4,6 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 100 л/мин
Давление на выходе, макс.: 2,5 бар
Высота "сухого" всасывания: 2 м
Перепускной клапан: есть
Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1+B669
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Максимальная вязкость жидкости: дизель
Разрешенные жидкости: дизель
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин, вода, алкоголь
Вес брутто: 44 кг

PAI 12B, до 14 л/мин

2607 грн



Напряжение: 12В
Ток: 5 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 2 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 14 л/мин
Высота "сухого" всасывания: 1 м
Перепускной клапан: отсутствует
Впускное/выпускное отверстие: 3/8" x 3/8"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Разрешенные жидкости: дизель, масло, антифриз, вода
Запрещенные жидкости: бензин, газ, керосин,
Вес брутто: 3,3 кг

Насосы FILL-RITE для заправки бензина

FR05 12/24В 55/60 л/мин

7146 грн



Напряжение: 12В или 24В
Ток: 20/10 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 4 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс.(12В) : 55 л/мин
Производительность макс.(24В) : 60 л/мин
Высота "сухого" всасывания: 2 м
Перепускной клапан: есть
Впускное отверстие: 2" наружное, 1" внутреннее
Выпускное отверстие: 3/4"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Разрешенные жидкости: дизель, бензин
Запрещенные жидкости: газ, вода
Вес брутто: 15,3 кг

FR705VE, 220В, 75 л/мин

12166 грн



Напряжение: 220В
Ток: 1,5 А
Класс защиты от влаги: IP 55
Кнопка вкл./выкл.: есть
Длина кабеля: 4 м
Цикл непрерывной работы: 30 мин
Производительность макс. : 75 л/мин
Высота "сухого" всасывания: 2 м
Перепускной клапан: есть
Впускное отверстие: 2" наружное, 1" внутреннее
Выпускное отверстие: 3/4"
Встроенный фильтр грубой очистки: есть
Рабочая температура мин./макс.: -20°C/ +50°C
Разрешенные жидкости: дизель, бензин
Запрещенные жидкости: газ, вода
Вес брутто: 22,3 кг

Счетчики расхода топлива

Счетчик Z98 для дизельного топлива, легких масел

1933 грн



Запрещенные жидкости: вода, кислоты, жидкости плотность которых больше, чем у гидравлического масла
 Поток жидкости мин-макс.: 20 - 100 л/мин
 Соединение резьбовое: 1"
 Погрешность: +/-1%
 Максимальная вязкость жидкости: 50 cps*
 Максимальное давление: 3,5 бар
 Цифр на счетчике: 3(333)
 Цифр несбрасываемых: 6 (666666)
 Тип: плавающий диск
 Материал корпуса: алюминий
 Материал кожуха: алюминий
 Вес: 1,8 кг
 Габаритные размеры: 140x170x200 мм

*50 cps - вязкость антифриза при комнатной температуре

Счетчик KM3 для дизельного топлива, легких масел

2312 грн



Запрещенные жидкости: вода, кислоты, жидкости плотность которых больше, чем у гидравлического масла
 Поток жидкости мин-макс.: 20 - 100 л/мин
 Соединение резьбовое: 1"
 Погрешность: +/-1%
 Максимальная вязкость жидкости: 50 cps*
 Максимальное давление: 3,5 бар
 Цифр на счетчике: 3(333)
 Цифр несбрасываемых: 6(666666)
 Тип: плавающий диск
 Материал корпуса: алюминий
 Материал кожуха: алюминий
 Вес: 2,2 кг
 Габаритные размеры: 220x220x200 мм

*50 cps - вязкость антифриза при комнатной температуре

Счетчик KM4 для дизельного топлива, легких масел

2774 грн



Запрещенные жидкости: вода, кислоты, жидкости плотность которых больше, чем у гидравлического масла
 Поток жидкости мин-макс.: 20 - 120 л/мин
 Соединение резьбовое: 1"
 Погрешность: +/-1%
 Максимальная вязкость жидкости: 50 cps*
 Максимальное давление: 3,5 бар
 Цифр на счетчике: 4(4444)
 Цифр несбрасываемых: 7(777777)
 Тип: плавающий диск
 Материал корпуса: алюминий
 Материал кожуха: алюминий
 Вес: 2,3 кг
 Габаритные размеры: 220x220x200 мм

*50 cps - вязкость антифриза при комнатной температуре

Счетчик расхода бензина FILL-RITE 807C

2377 грн



Запрещенные жидкости: вода, кислоты
 Поток жидкости мин-макс.: 19 - 76 л/мин
 Соединение резьбовое: 1"
 Погрешность: +/-1%
 Максимальное давление: 3,5 бар
 Цифр на счетчике: 3(333)
 Цифр несбрасываемых: 6(666666)
 Тип: плавающий диск
 Материал корпуса: сталь
 Возможность установить порты для горизонтальной или вертикальной подачи топлива (↑ ↓ ← →)
 Вес: 2,2 кг

Счетчик расхода бензина FILL-RITE 806C, с фильтром

2584 грн



Запрещенные жидкости: вода, кислоты
 Поток жидкости мин-макс.: 19 - 76 л/мин
 Соединение резьбовое: 1"
 Встроенный фильтр грубой очистки: есть
 Погрешность: +/-1%
 Максимальное давление: 3,5 бар
 Цифр на счетчике: 3(333)
 Цифр несбрасываемых: 6(666666)
 Тип: плавающий диск
 Материал корпуса: сталь
 Возможность установить порты для горизонтальной или вертикальной подачи топлива (↑ ↓ ← →)
 Вес: 2,5 кг

Пистолеты раздаточные

Топливный ручной пластиковый пистолет для дизельного топлива и бензи URPP до 80 л/мин, 3/4" или 1"

108 грн



разрешенные жидкости: бензин, дизель
 поток: до 80 л/мин
 материал: пластик
 соединение под шланг: 3/4" или 1"

Топливный ручной пистолет для дизельного топлива, до 80 л/мин, 1" F

213 грн



разрешенные жидкости: дизель
 поток: 13-80 л/мин
 материал: алюминий + NBR (маслостойкий каучук)
 резьбовое соединение: 1"
 поворотная муфта: есть

Топливный ручной пистолет для бензина, до 80 л/мин, 1" F

237 грн



разрешенные жидкости: дизель, бензин
 поток: 13-80 л/мин
 материал: алюминий + NBR (маслостойкий каучук)
 резьбовое соединение: 1"
 поворотная муфта: есть

Автоматический топливораздаточный пистолет до 60 л/мин

510 грн



разрешенные жидкости: дизель
поток: 13-60 л/мин
материал: алюминий
резьбовое соединение: 3/4" или 1"
поворотная муфта: отсутствует

Автоматический топливораздаточный пистолет до 120 л/мин

853 грн



разрешенные жидкости: дизель
поток: 13-120 л/мин
материал: алюминий
резьбовое соединение: 1"
поворотная муфта: отсутствует

Аксессуары

Поворотная муфта для топливного пистолета

169 грн



Имеется в двух модификациях:
наружная резьба 3/4", внутренняя резьба 1"
наружная резьба 1", внутренняя резьба 1"

Обратный клапан с фильтром

115 грн



Резьбовое соединение: 1"
Используется для грубой очистки топлива и предотвращения попадания воздуха в заборный шланг

Обратный клапан в разрыв трубопровода

139 грн



Впускное/выпускное отверстие: 1" x 1"
Встроенный фильтр грубой очистки: отсутствует

Фильтр грубой очистки пластиковый

15 грн



Имеется в двух модификациях:
Фильтр под шланг 3/4" (19мм)
Фильтр под шланг 1" (25мм)